

Coffrets électromécaniques

BASIC 1

RANGE 0,5÷17,5HP

Coffret électromécanique démarrage direct 1 moteur

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Tension de fonctionnement 400Vac ±10% 50/60Hz
- Touche démarrage-arrêt
- Contacteur
- Relais thermique (rétablissement intérieur)
- Boîte extérieure en thermoplastique
- Degré de protection IP55
- Température d'emploi -5/+40°C

PROTECTIONS

- Protection courant maximal



TRIPHASÉ 400Vac ±10% 50/60Hz

CODE	TYPE	PUISSANCE		COURANT D'EMPLOI [A]	DIMENSIONS mm			POIDS Kg	BOX
		kW	Hp		A-H	L-W	P-D		
SA610.00	BASIC 1 400 0,5	0,37	0,5	0,9÷1,5	184	88	140	0,8	-
SA610.01/02	BASIC 1 400 1	0,55÷0,75	0,75÷1	1,4÷2,3	184	88	140	0,8	-
SA610.03/04	BASIC 1 400 2	1,1÷1,5	1,5÷2	3÷5	184	88	140	0,8	-
SA610.05/06	BASIC 1 400 3	1,8÷2,2	2,5÷3	4,5÷7,5	184	88	140	0,8	-
SA610.07/08	BASIC 1 400 5	3÷3,7	4÷5	6÷10	184	88	140	0,8	-
SA610.09	BASIC 1 400 5,5	4	5,5	9÷15	184	88	140	0,8	-
SA610.10	BASIC 1 400 7,5	5,5	7,5	13÷18	202	88	155	1	-
SA610.11	BASIC 1 400 10	7,5	10	17÷23	234	110	170	1,2	-
SA610.12	BASIC 1 400 12,5	9,2	12,5	20÷25	234	110	170	1,2	-
SA610.13/14	BASIC 1 400 17,5	11÷13	15÷17,5	24÷32	234	110	170	1,3	-