

SMART CONTROL PLUS

Dispositif pour télécontrôle GPRS/ETHERNET/WiFi avec afficheur

- Télécontrôle
- Entrées et sorties personnalisables
- Entrées analogiques programmables
- Data logger alarmes et événements
- Protection carte mère



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Tension de fonctionnement 24Vdc/230Vac
- Sectionneur général avec blocage d'ouverture
- Module GSM quadri-bande (SC100.29/xx)
- Antenne magnétique GSM/GPRS à base magnétique avec câble 3m
- Module Ethernet/WiFi (SC100.59/xx)
- Connecteurs RJ45 (SC100.59/xx)
- Bornier de connexion
- Boîte extérieure en thermoplastique
- Presse-étoupes
- Degré de protection IP65
- Température d'emploi -5/+40°C
- Humidité relative 60% à 50°C (non condensée)



ENTRÉES / SORTIES

- N°12 entrées en très basse tension entièrement programmables
- N°4 entrées pour sonde 4-20mA
- N°4 sorties alarme max 5A NC-COM-NO (contact pur)

AVANTAGES

- Afficheur LCD multilingue pour la visualisation de:
 - État logique entrées numériques
 - État logique sorties numériques
 - Valeur en pourcentage détectée par les entrées analogiques
- Possibilité de contrôler à distance tout type de système
- Personnalisation des noms des entrées et sorties
- Personnalisation de la plage de mesure détectée par les sondes 4-20mA
- Possibilité de recevoir des notifications en cas de variation des entrées

CODE	TYPE	ENTRÉES		SORTIES	ALIMENTATION	DIMENSIONS mm			POIDS Kg	BOX
		NUMÉRIQUES	ANALOGIQUES			A-H	L-W	P-D		
SC100.29/024	SMART CONTROL PLUS GPRS	12	4	4	24Vdc	285	245	140	2,2	03
SC100.29/230	SMART CONTROL PLUS GPRS	12	4	4	230Vac	285	245	140	2,2	03
SC100.59/024	SMART CONTROL PLUS ETHERNET - WiFi	12	4	4	24Vdc	285	245	140	2,2	03
SC100.59/230	SMART CONTROL PLUS ETHERNET - WiFi	12	4	4	230Vac	285	245	140	2,2	03