

Coffrets anti-incendie

DIESEL 1 EN RANGE 12÷24V

Coffret démarrage de motopompe pour unités anti-incendie (UNI EN-12845)

· Data logger événement

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Tension de fonctionnement 400Vac ±10% 50/60Hz
- Sectionneur général avec blocage d'ouverture
- Sélecteur à clé de mise en marche automatique/emergence
- Touche de démarrage emergence sous verre cassable
- Touche d'arrêt de la sirène
- N°2 chargeurs automatiques 6A
- Pont diodes 30A
- N°3 relais de relance
- N°2 relais de puissance pour alimenter le démarreur
- Fusible de protection circuit auxiliaire
- Fusible de protection chargeur de batterie
- Prise ILME 16 pôles pour la connexion au moteur (fiche fournie)
- Bornier de connexion
- Boîte extérieure en métal
- Degré de protection IP55
- Température de fonctionnement -5/+40°C



ENTRÉES / SORTIES

- N°2 entrées en très basse tension normalement fermées pour pressostats start
- Entrée pour commande du réservoir d'amorçage
- Entrée pour contact de signalisation de réserve de carburant

AVANTAGES

- Afficheur LCD multilingue pour la visualisation de:
 - Tension batterie A
 - Tension batterie B
 - Révolutions du moteur
 - Température moteur
 - Niveau de carburant
 - Pression d'huile
 - Température d'huile
 - Température locale
 - Pression de l'eau
 - Compteur de démarrages
 - Compteur travail
 - Présence réseau triphasé ou monophasé
- Spécifications alarmes et délais réglables d'après le clavier
- Liste d'événements jusqu'à 250 stockables

MONOPHASÉ 230Vac ±10% 50/60Hz

CODE	TYPE	RELAIS DE DEMARRAGE COURANT(A)	ALIMENTATION	BATTERIE	DIMENSIONS mm			POIDS Kg	BOX
					A-H	L-W	P-D		
SQ905.00	DIESEL 1 EN 12	800	230Vac	12Vdc	500	400	230	18	50
SQ905.01	DIESEL 1 EN 24	800	230Vac	24Vdc	500	400	230	18	50

OPTIONS

CODE	TYPE
OP100.13/1/12	Sirène 12Vdc câblée
OP100.13/1/24	Sirène 24Vac/dc câblée
SS900.00	Avertisseur d'alarme visuel et acoustique pour unités anti-incendie (BASIC ALARM EN) voir page 133
SS901.00	Avertisseur d'alarme visuel et acoustique avec connexion RS-485 pour unités anti-incendie (TOP ALARM EN) voir page 134

L'inclusion d'options peut impliquer des changements dans la taille du coffret. Pour plus de détails contacter notre bureau technique/commercial.