

BASIC ALARM

Avertisseur d'alarme visuel et acoustique



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Tension de fonctionnement 12÷24Vac/dc-230Vac
- Avertisseur visuel Del
- Avertisseur acoustique
- Bornier de connexion
- Boîte extérieure en thermoplastique
- Presse-câbles
- Degré de protection IP55
- Température d'emploi -5/+40°C

ENTRÉES / SORTIES

- Entrée pour command extérieure

CODE	TYPE	AVERTISSEUR		ALIMENTATION	DIMENSIONS mm			POIDS Kg	BOX
		VISUEL	ACOUSTIQUE		A-H	L-W	P-D		
SS100.00	BASIC ALARM VA 012	Led	90dB	12Vdc	180	140	110	0,5	02
SS100.01	BASIC ALARM VA 024	Led	90dB	24Vac	180	140	110	0,5	02
SS100.02	BASIC ALARM VA 230	Led	90dB	230Vac	180	140	110	0,5	02
SS100.03	BASIC ALARM V 012	Led	-	12Vdc	180	140	110	0,5	02
SS100.04	BASIC ALARM V 024	Led	-	24Vac	180	140	110	0,5	02
SS100.05	BASIC ALARM V 230	Led	-	230Vac	180	140	110	0,5	02
SS100.06	BASIC ALARM A 012	-	90dB	12Vdc	180	140	80	0,5	01
SS100.07	BASIC ALARM A 124	-	90dB	12÷24Vac/dc	180	140	80	0,5	01
SS100.08	BASIC ALARM A 230	-	90dB	230Vac	180	140	80	0,5	01