

TOP ALARM

Avertisseur d'alarme visuel et acoustique avec touche d'arrêt de la sirène et batterie d'appoint



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Tension de fonctionnement 12Vdc/230Vac
- Signalisation alarme absence réseau désactivable
- Touche d'arrêt de la sirène
- Trimmer délai activation alarme OFF/1÷18min
- Avertisseur visuel Del
- Avertisseur acoustique
- Batterie d'appoint 12Vdc 1,3Ah avec chargeur (SS101.01)
- Bornier de connexion
- Boîte extérieure en thermoplastique
- Presse-étoupes
- Degré de protection IP55
- Température d'emploi -5/+40°C

ENTRÉES / SORTIES

- Entrée en très basse tension pour command extérieure
- Sortie alarme max 5A NC-COM-NO (contact pur)

AVANTAGES

- Signalisation absence réseau
- Délai alarme réglable
- Arrêt de la sirène

CODE	TYPE	AVERTISSEUR		AUTONOMIE	ALIMENTAION	DIMENSIONS mm			POIDS Kg	BOX
		VISUEL	ACOUSTIQUE			A-H	L-W	P-D		
SS101.00	TOP ALARM VA 230	Led	90dB	-	230Vac	180	140	110	0,7	02
SS101.01	TOP ALARM VAB 230	Led	90dB	24h	230Vac	180	140	110	1,3	02

RECHANGES

CODE	TYPE
SD101.230	Carte électronique TOP ALARM monophasée