

BASIC ALARM EN

Avertisseur d'alarme visuel et acoustique pour unités anti-incendie (UNI EN-12845)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Tension de fonctionnement 230Vac
- Touche d'arrêt de la sirène
- Touche test lampes
- Voyant Del présence réseau
- Voyant Del d'alarme rouge TYPE A
- Voyant Del d'alarme jaune TYPE B
- Avertisseur acoustique
- Batterie d'appoint 12Vdc 1,3Ah avec chargeur
- Bornier de connexion
- Boîte extérieure en thermoplastique
- Presse-étoupes
- Degré de protection IP55
- Température d'emploi -5/+40°C



ENTRÉES / SORTIES

- N.3 entrées NF très basse tension pour alarmes de TYPE A
- N.10 entrées NF très basse tension pour alarmes de TYPE B
- Sortie alarme max 5A NC-COM-NO pour la signalisation d'alarme TYPE A
- Sortie alarme max 5A NC-COM-NO pour la signalisation d'alarme TYPE B

AVANTAGES

- Possibilité de connecter jusqu'à 3 coffrets anti-incendie EN
- Signalisation absence réseau
- Arrêt de la sirène
- Test lampes

CODE	TYPE	AVERTISSEUR		AUTONOMIE	ALIMENTATION	DIMENSIONS mm			POIDS Kg	BOX
		VISUEL	ACOUSTIQUE			A-H	L-W	P-D		
SS900.00	BASIC ALARM EN VAB 230	Led	90dB	24h	230Vac	285	245	140	2,3	03

RECHANGES

CODE	TYPE
SD900.230	Carte électronique BASIC ALARM EN monophasée