JOCKEY 1 EN

RANGE 0,5÷20HP

Quadro elettronico avviamento diretto per pompa Jockey

CARATTERISTICHE GENERALI

- · Tensione di funzionamento 400Vac +15/-20% 50/60Hz
- · Sezionatore generale con blocca porta
- · Pulsante per il funzionamento automatico -0- manuale
- · Trimmer corrente massima

Trimmer sonda temporizzata 1÷240min

- · Trimmer sensibilità sonda 1÷100kohm
- · Spia Led "POWER" (presenza rete)
- · Spia Led marcia
- · Spia Led sovraccarico motore
- · Spia Led intervento klixon motore
- · Spia Led stato motore
- · Spia Led "STATO PRESSOSTATO"
- · Spia Led "STATO LIVELLO"
- · Fusibile di protezione circuito ausiliario
- · Fusibile di protezione motore
- · Contattore
- · Contenitore esterno in materiale termoplastico
- · Pressacavi
- · Grado di protezione IP65
- · Temperatura d'impiego -5/+50°C
- · Umidità relativa 60% a 50°C (non condensata)

INGRESSI / USCITE

- \cdot N°4 ingressi in bassissima tensione
- · Ingresso in bassissima tensione per klixon motore
- · N°2 uscite allarmi 12Vdc max 200mA
- · Uscita allarme max 5A NC-COM-NO (contatto puro)

PROTEZIONI

- · Protezione massima corrente con allarme
- · Protezione mancanza e sequenza fasi con ripristino automatico e allarme
- \cdot Protezione minima e massima tensione disattivabile con ripristino automatico e allarme
- \cdot Protezione klixon motore con ripristino automatico e allarme





VANTAGGI

- $\cdot \ \text{Configurazione tramite Dip switch} \\$
- · Marcia a secco con controllo di livello (3 o 2 sonde temporizzate)
- · Sensibilità sonde regolabile
- · Funzione Svuotamento/Riempimento (1 ingresso/2 ingressi)
- · Funzionamento con pressostati, galleggianti e sonde

TRIFASE 400Vac ±10% 50/60Hz

CODICE	TIPO	POTE	ENZA Hp	CORRENTE MASSIMA [A]	DIM A-H	ENSIONI L-W	mm P-D	PESO Kg	вох
SA990.02L	JOCKEY 1 EN 400 10	0,37÷7,5	0,5÷10	0,5÷16	285	245	140	2,7	03
SA990.03L	JOCKEY 1 EN 400 15	2,2÷11	3÷15	4÷25	345	285	165	3,3	04
SA990.04L	JOCKEY 1 EN 400 20	7,5÷15	10÷20	16÷32	345	285	165	3,4	04

RICAMBI

CODICE	TIPO
AC100.20/1/30	Scheda elettronica Led 1 pompa con cavo flat 16pin 30cm
SD990.20/1	Scheda elettronica JOCKEY 1 EN trifase 20A
SD990.30-40/1	Scheda elettronica JOCKEY 1 EN trifase 30-40A

OPTIONALS

CODICE	TIPO			
OP100.13/1/12	Sirena 12Vdc cablata			
OP100.13/2/12L	Lampeggiante a Led 12Vdc cablato			