

# TOP GSM

### Dispositivo per telecontrollo GSM

- Testi SMS personalizzabili
- Segnalazione assenza rete tramite SMS
- Comando uscite tramite SMS o chiamata



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Tensione di funzionamento 12Vdc/230Vac
- Modulo GSM quadriband
- N°9 numeri telefonici per comunicazione stato ingressi
- N°9 numeri telefonici per comunicazione mancanza rete (solo con batteria tampone)
- Funzione ECHO per controllo scadenza SIM e credito residuo
- Antenna GSM/GPRS a base magnetica con cavo 3m
- Morsettiera di collegamento
- Contenitore esterno in materiale termoplastico
- Pressacavi
- Grado di protezione IP65
- Temperatura d'impiego -5/+40°C



### INGRESSI / USCITE

- N°4 ingressi in bassissima tensione completamente programmabili
- N°2 ingressi per sonda di temperatura
- N°2 uscite max 5A NC-COM-NO (contatto puro)
- N°2 uscite max 5A COM-NO (contatto puro)

CODICE	TIPO	INGRESSI	USCITE	ALIMENTAZIONE	DIMENSIONI mm			PESO Kg	BOX
					A-H	L-W	P-D		
SC100.19/1	TOP GSM 4/1	4	1	230Vac	180	140	110	0,6	02
SC100.19/4	TOP GSM 4/4	4	4	230Vac	180	140	110	0,6	02

### OPTIONALS

CODICE	TIPO
OP100.09/2	Batteria a litio 3,7Vdc 600mAh cablata