

BASIC ALARM

Segnalatore di allarme visivo e acustico



CARATTERISTICHE GENERALI

- Tensione di funzionamento 12÷24Vac/dc-230Vac
- Segnalatore visivo a Led
- Segnalatore acustico
- Morsettiera di collegamento
- Contenitore esterno in materiale termoplastico
- Pressacavi
- Grado di protezione IP55
- Temperatura d'impiego -5/+40°C

INGRESSI / USCITE

- Ingresso per comando esterno

CODICE	TIPO	SEGNALATORE		ALIMENTAZIONE	DIMENSIONI mm			PESO Kg	BOX
		VISIVO	ACUSTICO		A-H	L-W	P-D		
SS100.00	BASIC ALARM VA 012	Led	90dB	12Vdc	180	140	110	0,5	02
SS100.01	BASIC ALARM VA 024	Led	90dB	24Vac	180	140	110	0,5	02
SS100.02	BASIC ALARM VA 230	Led	90dB	230Vac	180	140	110	0,5	02
SS100.03	BASIC ALARM V 012	Led	-	12Vdc	180	140	110	0,5	02
SS100.04	BASIC ALARM V 024	Led	-	24Vac	180	140	110	0,5	02
SS100.05	BASIC ALARM V 230	Led	-	230Vac	180	140	110	0,5	02
SS100.06	BASIC ALARM A 012	-	90dB	12Vdc	180	140	80	0,5	01
SS100.07	BASIC ALARM A 024	-	90dB	24Vac	180	140	80	0,5	01
SS100.08	BASIC ALARM A 230	-	90dB	230Vac	180	140	80	0,5	01