

TOP ALARM EN

Segnalatore di allarme visivo ed acustico con connessione RS-485 per quadri antincendio (UNI EN-12845)

CARATTERISTICHE GENERALI

- Tensione di funzionamento 230/400Vac
- Pulsante tacitazione sirena
- Pulsante test lampade
- Spie a Led per la segnalazione di allarme ed anomalie per singolo quadro
- Segnalazioni mantenute anche in assenza di alimentazione di rete
- Possibilità di collegare fino a due pannelli di allarme
- Segnalatore acustico
- Batteria tampone 12Vdc 1,3Ah con carica batteria
- Morsettiera di collegamento
- Contenitore esterno in materiale termoplastico
- Pressacavi
- Grado di protezione IP55
- Temperatura d'impiego -5/+40°C



INGRESSI / USCITE

- Porta RS-485 per la connessione alle diverse unità
- Uscita allarme cumulativa max 5A NC-COM-NO

VANTAGGI

- Possibilità di collegare ad ogni modulo di allarme fino a 3 quadri antincendio EN
- Possibilità di collegare fino a 2 moduli di allarme
- Collegamento semplificato grazie alla seriale RS-485
- Segnalazione assenza rete
- Tacitazione sirena
- Test lampade

CODICE	TIPO	SEGNALATORE		AUTONOMIA	ALIMENTAZIONE	DIMENSIONI mm			PESO Kg	BOX
		VISIVO	ACUSTICO			A-H	L-W	P-D		
SS901.00	TOP ALARM EN VAB 230	Led	90dB	24h	230Vac	200	260	100	2	-