RAIN PLUS 2 PLAGE 0,5÷20HP

Coffret électronique démarrage direct 2 moteurs pour systèmes de collecte de la première pluie ave afficheur

- *Autoapprentissage données moteur*
- *Logger des données, alarmes et événements*
- *Télécontrôle*
- *Version monophasée équipée d'un relais de puissance pour charges inductives (jusqu'à 31A)*
- *Protection carte mère*



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Tension de fonctionnement 230Vac +15/-20% 50/60Hz (SA692.xx)
- Tension de fonctionnement 400Vac +15/-20% 50/60Hz (SA695.xx)
- Sectionneur général avec verrouillage de porte
- Bouton de mise en marche automatique
- Bouton de mise en marche manuelle (stable/instable)
- Fusible de protection circuit auxiliaire
- Fusible de protection moteurs
- N°2 contacteurs (SA695.xx)
- Boîte extérieure en thermoplastique
- Presse-étoupes
- Degré de protection IP65
- Temperature d'emploi -5/+50°C
- Humidité relative 60% à 50°C (non condensée)

AVANTAGES

- Afficheur LCD multilingue pour la visualisation de:
  - Tension du réseau
  - Courant pour chaque moteur
  - Compteur horaire pour chaque moteur
  - État niveau
  - Tous les messages qui concernent le fonctionnement des moteurs
- Autoapprentissage courant maximal et minimal pour chaque moteur
- Marche à sec avec contrôle de niveau et courant minimal
- Sensibilité sonde réglable
- Attente démarrage moteur réglable par décantation
- Alternance des 2 moteurs désactivable
- Délai de 3s entre le départ des 2 moteurs
- Commutation automatique en cas de défaillance du moteur
- Attente présence réseau réglable
- Fonctionnement avec flotteurs et sondes

ENTRÉES / SORTIES

- N°3 entrées en très basse tension pour flotteurs ou sondes (minimal/maximal)
- Entrée en très basse tension pour capteur pluie
- N°2 entrées en très basse tension pour klixon moteur
- Sortie 12Vdc max 200mA pour capteur pluie
- Sortie alarmes 12Vdc max 200mA pour sirène et gyrophare Led
- Sortie alarme max 5A NF-COM-NO (contact pur)

PROTECTIONS

- Protection courant minimal et maximal pour chaque moteur avec alarme
- Protection manque et séquence des phases avec rétablissement automatique et alarme
- Protection tension minimale et maximale avec rétablissement automatique et alarme
- Protection klixon pour chaque moteur avec rétablissement automatique et alarme

MONOPHASÉ 230Vac +15/-20% 50/60Hz

CODE	TYPE	PUISSANCE kW	PUISSANCE Hp	COURANT D'EMPLOI [A]	DIMENSIONS mm A-H	DIMENSIONS mm L-W	DIMENSIONS mm P-D	POIDS Kg	BOX
SA692.00	RAIN PLUS 2 230	0,37÷2,2	0,5÷3	2x(2÷18)	285	245	140	2,4	03

TRIPHASÉ 400Vac +15/-20% 50/60Hz

CODE	TYPE	PUISSANCE kW	PUISSANCE Hp	COURANT D'EMPLOI [A]	DIMENSIONS mm A-H	DIMENSIONS mm L-W	DIMENSIONS mm P-D	POIDS Kg	BOX
SA695.02L	RAIN PLUS 2 400 10	0,37÷7,5	0,5÷10	2x(0,5÷16)	345	285	165	3,8	04
SA695.03L	RAIN PLUS 2 400 15	2,2÷11	3÷15	2x(4÷25)	380	300	150	5,3	05
SA695.04L	RAIN PLUS 2 400 20	7,5÷15	10÷20	2x(16÷32)	460	380	150	6,6	07

OPTIONS

CODE	TYPE
OP101.00	Capteur pluie avec câble 2m et support de fixation
OP100.05	Parasurtenseur monophasé type 2 pour surtension câblé
OP100.05/1	Parasurtenseur triphasé type 2 pour surtension câblé
OP200.00	Sortie alarme 12Vdc 200mA et contact pur
OP100.13/1/12	Sirène 12Vdc câblée
OP100.13/2/12L	Gyrophare Led 12Vdc câblé
SS100.00	Avertisseur d'alarme visuel et acoustique (BASIC ALARM VA 012) **voir page 20**
SS101.01	Avertisseur d'alarme visuel et acoustique avec batterie d'appoint (TOP ALARM VAB 230) **voir page 19**
OP00.10	Couple de supports (référence BOX 03-04)

RECHANGES

CODE	TYPE
AC100.22/1/30	Carte électronique display avec câble plat 20pin 30cm
SD692.20	Carte électronique RAIN PLUS 2 monophasée
SD695.20	Carte électronique RAIN PLUS 2 triphasée 20A
SD695.30-40	Carte électronique RAIN PLUS 2 triphasée 30-40A

COFFRET AVEC OPTIONS: **OP101.00 (CAPTEUR PLUIE)**

PREMIÈRE COLLECTION DE PLUIE



SANS CAPTEUR PLUIE



LÉGENDE DES COMPOSANTS

Capteur pluie

Sonde de niveau

L'inclusion d'options peut impliquer des changements dans la taille du coffret. Pour plus de détails contacter notre bureau tecnique/commercial.