TOP GSM

Dispositif pour télécontrôle GSM

- *Texte SMS personnalisables*
- *Signal d'absence de réseau par SMS*
- *Commande sorties par SMS ou appel*

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Tension de fonctionnement 230Vac
- Module GSM quadri-bande
- N°9 numéros de téléphone pour la communication état entrées
- N°9 numéros de téléphone pour la communication manque du réseau (uniquement avec batterie d'appoint)
- Fonction ECHO pour vérifier l'expiration de la SIM et le crédit restant
- Antenne GSM/GPRS à base magnétique avec câble 3m
- Bornier de connexion
- Boîte extérieure en thermoplastique
- Presse-étoupes
- Degré de protection IP65
- Température d'emploi -5/+40°C

ENTRÉES / SORTIES

- N°4 entrées en très basse tension entièrement programmables
- N°2 entrées pour sonde de température
- N°2 sorties max 5A NF-COM-NO (contact pur)
- N°2 sorties max 5A COM-NO (contact pur)

CODE	TYPE	ENTRÉES	SORTIES	ALIMENTATION	DIMENSIONS mm A-H	L-W	P-D	POIDS Kg	BOX
SC100.19/1	TOP GSM 4/1	4	1	230Vac	180	140	80	0,6	01H
SC100.19/4	TOP GSM 4/4	4	4	230Vac	180	140	80	0,6	01H

OPTIONS

CODE	TYPE
OP100.09/2	Batterie au lithium 3,7Vdc 600mAh câblée