TOP ALARM EN

Avertisseur d'alarme visuel et acoustique avec connexion RS-485 pour unités anti-incendie (UNI EN-12845)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

· Tension de fonctionnement 230/400Vac
· Bouton d'arrêt de la sirène
· Bouton test lampes
· Voyants Led pour signaler les alarmes et anomalies pour chaque coffret
· Signaux maintenus même en l'absence de courant secteur
· Possibilité de connecter jusqu'à 2 panneaux d'alarme
· Avertisseur acoustique
· Batterie d'appoint 12Vdc 1,3Ah avec chargeur
· Bornier de connexion
· Boîte extérieure en thermoplastique
· Presse-étoupes
· Degré de protection IP55
· Température d'emploi -5/+40°C



ENTRÉES / SORTIES

· Port RS-485 pour la connexion aux différentes unités
· Sortie alarme cumulative max 5A NF-COM-NO

AVANTAGES

· Possibilité de connecter jusqu'à 3 coffrets anti-incendie EN à chaque avertisseur d'alarme
· Possibilité de connecter jusqu'à 2 avertisseurs d'alarme
· Connexion semplifiée grâce au port série RS-485
· Signalisation absence réseau
· Arrêt de la sirène
· Test lampes

CODE	TYPE	Avertisseur		AUTONOMIE	ALIMENTATION	DIMENSIONS mm			POIDS	BOX
		VISUEL	ACOUSTIQUE			A-H	L-W	P-D	Kg	
SS901.00	TOP Alarme EN VAB 230	Led	90dB	24h	230Vac	200	260	100	2	-

L'inserimento di optional può comportare variazioni alle dimensioni Led quadro. Per ulteriori dettagli contattare il nostro ufficio tecnico/commerciale.