TOP ALARM EN

Segnalatore di allarme visivo ed acustico con connessione RS-485 per quadri antincendio (UNI EN-12845)

CARATTERISTICHE GENERALI

· Tensione di funzionamento 230/400Vac
· Pulsante tacitazione sirena
· Pulsante test lampade
· Spie a Led per la segnalazione di allarme ed anomalie per singolo quadro
· Segnalazioni mantenute anche in assenza di alimentazione di rete
· Possibilità di collegare fino a due pannelli di allarme
· Segnalatore acustico
· Batteria tampone 12Vdc 1,3Ah con carica batteria
· Morsettiera di collegamento
· Contenitore esterno in materiale termoplastico
· Pressacavi
· Grado di protezione IP55
· Temperatura d'impiego -5/+40°C



INGRESSI / USCITE

· Porta RS-485 per la connessione alle diverse unità
· Uscita allarme cumulativa max 5A NC-COM-NO

VANTAGGI

· Possibilità di collegare ad ogni modulo di allarme fino a 3 quadri antincendio EN
· Possibilità di collegare fino a 2 moduli di allarme
· Collegamento semplificato grazie alla seriale RS-485
· Segnalazione assenza rete
· Tacitazione sirena
· Test lampade

CODICE	TIPO	SEGNALATORE VISIVO	SEGNALATORE ACUSTICO	AUTONOMIA	ALIMENTAZIONE	DIMENSIONI mm A-H	DIMENSIONI mm L-W	DIMENSIONI mm P-D	PESO Kg	BOX
SS901.00	TOP ALARM EN VAB 230	Led	90dB	24h	230Vac	200	260	100	2	-

L'inserimento di optional può comportare variazioni alle dimensioni del quadro. Per ulteriori dettagli contattare il nostro ufficio tecnico/commerciale.